
















BÖRZE








Termékkód:	Leírás:	Nettó listaár	Nettó akciós ár	Ár változás
1G3111000	MINGARDI G1 közvetlenül a munkahengerhez szerelhető hőszelap (hőpatron nélkül).	16 999 Ft	8 499 Ft	▶
3760DOMECOVER	SAMSUNG dome kamera búra	6 219 Ft	4 353 Ft	▶
4G/D	SOLLEYSEC négynapos pót kördiagrammok a 4G-hez, 52 db-os csomag	2 019 Ft	1 009 Ft	▶
				
844512C	Cilindercsap EUROSTAR betéthez, 2-s méret	10 Ft	5 Ft	▶
AMB300	SOLLEYSEC fémcső tartó elektromágneses zárakhoz, tolóajtókhoz	6 299 Ft	3 044 Ft	▶
				
AP010Z	AVTECH tápegység az AVMxxx kamerákhoz,, bemenet 100~240Vac/50Hz, kimenet 11.1Vdc/1.5A	5 219 Ft	2 524 Ft	▶
				
AP321Z	AVTECH oldalfali speed dome kameratartó AVPxxxP kamerához, fém-műanyag kialakítás	11 099 Ft	1 900 Ft	▶
				
AU-CC-MC05	Mennyezeti tartó a Speed Dome kamerához	2 780 Ft	1 390 Ft	▶
AU-CC-MC12	Tápegység a Speed Dome kamerához, 12V DC, TÜV - tápegység az AU-CC-xxxP kamerához	6 810 Ft	3 405 Ft	▶
AVH0401	AVTECH 4 csatornás asztali NVR, IP kamerák számára, max. 120 FPS@1280x1024, max. 60 FPS@1920x1080, 1 db 1000 Mbit Internet port, 4 db 100 Mbit LAN port PoE tápellátással, HDMI monitorkimenet, 1920 x 1080 felbontás, max. 1 db 3 TB HDD, HDD nélkül, eSATA csatlakozó (RAID 0, 1 támogatás), 2 db előlapi USB port, H.264 videotömörítés, kézi / esemény / riasztás / időzített rögzítés, előriasztás rögzítés, idő / esemény keresés, Internet Explorer (Windows) és EagleEyes (iPhone, iPad & Android) távoli vezérlés, 48 Vdc tápfeszültség, 1.25 A áramfelvétel, 10°C ~ 40°C működési hőmérséklet, méret 345(Sz) x 225(Ma) x 68(Mé) mm, kiegészítők AVX912 EoC átalakító, AVX913 HDMI hosszabbító, AVX931 Video Szerver	76 299 Ft	9 990 Ft	▼
				

AVH306Z	 <p>AVTECH 6 csatornás asztali NVR, IP kamerák számára, 1 db 1000 Mbit LAN port, 1 db 100 Mbit Internet port, max. 6 csatorna, HDMI monitorkimenet, 1920 x 1080 felbontás, 2 hang kimenet, max. 2 db 3 TB HDD, HDD nélkül, 2 db előlapi USB port, H.264 / MPEG4 / MJPEG videotömörítés, kézi / esemény / riasztás / időzített rögzítés, előriasztás rögzítés, idő / mozgás / riasztás keresés, Internet Explorer (Windows) és EagleEyes (iPhone, iPad & Android) távoli vezérlés, 19Vdc tápfeszültség, 2.1A áramfelvétel, 10°C ~ 40°C működési hőmérséklet, méret 375(Sz) x 55(Ma) x 264(Mé) mm, kiegészítők AVX912 EoC átalakító, AVX913 HDMI hosszabító, AVX931 Video Szerver</p>	114 999 Ft	14 990 Ft	▼
AVH316	 <p>AVTECH 16 csatornás 2MP asztali NVR IP kamerák számára, H.264 tömörítés, rögzítés max. 120 FPS@1920x1080 / 240 FPS@1280x720. max. rögz. teljesítmény 48 Mbps, manuális/esemény/riasztás/ütemezett rögzítés, előriasztás rögzítés, G711 hangtömörítés, idő- és eseménygyorskeresés, 1 WAN (1 Gbps) és 1 (100 Mbps) LAN port, HDMI (1920x1080) és VGA videokimenet, 1 hangkimenet, max. 2 HDD (4TB/HDD), eSATA (max. 4 rekesz RAID0 vagy RAID1), RS-485, 2 USB 2.0 port, IR távvezérlő, Push állapot/Video- és Üzenetértesítés, többszintű felhasználói hozzáférési szint, max. 5 online felhasználó, Internet Explorer/Video Viewer/EagleEyes távoli elérés, tápegység 19 Vdc / 3 A, működési hőmérséklet +10°C~+40°C, méret 375x265x68 mm</p>	112 999 Ft	15 990 Ft	▼
AVH317	 <p>AVTECH 16 csatornás asztali NVR IP kamerák számára, H.264 tömörítés, rögzítés teljesítmény max. 120 FPS@1920x1080 vagy 240 FPS@1280x720, 48 Mbps, manuális/esemény/riasztás/ütemezett rögzítés, előriasztás rögzítés, G711 hangtömörítés, idő- és eseménygyorskeresés, 1 WAN (1 Gbps) és 1 (100 Mbps) LAN port, HDMI (1920x1080) és VGA videokimenet, 1 hangkimenet, max. 2 HDD (4TB/HDD), eSATA (RAID 0, 1 támogatás), 2 USB 2.0 port, IR távvezérlő, Push állapot/Video- és Üzenetértesítés, többszintű felhasználói hozzáférési szint, max. 5 online felhasználó, Internet Explorer/Video Viewer/EagleEyes távoli elérés, tápegység 12 Vdc / 3 A, működési hőmérséklet +10°C~+40°C, méret 375x265x68 mm</p>	119 999 Ft	15 990 Ft	▼
AVH408P	AVTECH 4 csatornás asztali NVR	120 999 Ft	15 990 Ft	▼
AVH516A	 <p>AVTECH 16 csatornás 2MP asztali NVR, IP kamerák számára, H.264 tömörítés, rögzítés max. 480 FPS@1920x1080, max. 120 Mbps, manuális/esemény/riasztás/ütemezett rögzítés, előriasztás rögzítés, G711 hangtömörítés, idő- és eseménygyorskeresés, 1 WAN (1 Gbps) és 1 (1 Gbps) LAN port, HDMI videokimeent 1920x1080), 1 hangkimenet, max. 3 HDD (3TB/HDD), eSATA (max. 4 rekesz RAID0 vagy RAID1), RS-485, 2 USB 2.0 port, Push állapot/Video- és Üzenetértesítés, többszintű felhasználói hozzáférési szint, max. 5 online felhasználó, Internet Explorer/Video Viewer/EagleEyes távoli elérés, tápegység 19 Vdc / 3.42 A, működési hőmérséklet +10°C~+40°C, méret 432x90x326 mm</p>	329 999 Ft	19 990 Ft	▼
AVKAI322Z	AVTECH oldalfali tartó konzol AVK544ZP/22x PTZ kamerához	11 099 Ft	2 000 Ft	▼
AVKT1Z	 <p>AVTECH kamera vezérlő, koax kábelen (DCCS) keresztül, és RS485/DCCS átalakító a DCCS vezérlés nélküli eszközökhöz, 1db videobemenet DCCS kamerához, 1db videokimenet 1Vpp/75ohm, 1db RS485 bemenet DVR-hez vagy vezérlőhöz, 1db riasztáskimenet, tápfeszültség 7.5~12Vdc, méret 95x57x24xmm</p>	11 699 Ft	2 000 Ft	▼










MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










AVM400BP/NL		AVTECH 2 megapixel mechanikus Day&Night box kamera, 1/2.9" SONY HR érzékelő, CS, AES/DC iriszvezérlés, WUXGA, 1080P, SXGA, 720P, VGA, QVGA felbontás, H.264 / MPEG4 / MJPEG hálózati tömörítés, ONVIF, többszörös videofolyam, 10/100 Based-T Ethernet, DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS protokollok, 25 FPS (PAL), 10 online felhasználó, távoli hozzáférés Internet Explorer (Windows)/EagleEyes (iPhone, iPad & Android mobil eszközök), RTC, ETS, mozgásérzékelés, FTP / Email / SMS eseményértesítés, rendszerkövetelmény Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 vagy újabb / Internet Explorer 7.x vagy újabb, minimális megvilágítás, 0.1 Lux / F1.5, 1/2 - 1/10,000 mp. zársebesség, ATW, AES, 1 db riasztás be-/kimenet, beépített mikrofon / vonalbemenet és hangszóró vonalkimenet, tápegység 12 Vdc / 1A, működési hőmérséklet 0°C~40°C, méret 115x60x49 mm	55 999 Ft	6 990 Ft	▶
AVM583P/20X		AVTECH 2 MP Speed Dome H.264 beltéri IP kamera, 1/2.9" Sony CMOS képérzékelő, 1080p~CIF felbontás, f4,7 ~ 94 mm lencse, 3,4°~ 60,8° vízszintes látószög, max. Pan 120o/s és Tilt 90o/s seb., 20X optikai zoom, 16X digitális zoom, 1 / 60 (1/50) - 1 / 100,000 mp. zársebesség, 0.1 Lux / F2 minimális megvilágítás, BLC, AGC, WDR, 16 preset pont, 4 csoport, H.264 / MJPEG hálózati tömörítés, 4 hálózati adatfolyam, 10/100 Based-T Ethernet, DDNS / PPPoE / DHCP / NTP / SNTP / TCP/IP / ICMP / SMTP / FTP / HTTP / RTP / RTSP / UPnP / RTCP / IPv4 / Bonjour / DNS / UDP protokollok, ONVIF kompatibilitás, 30 FPS, 10 online felhasználó, távoli hozzáférés Internet Explorer (Windows)/EagleEyes (iPhone, iPad & Android mobil eszközök), mozgásérzékelés, valós idejű óra, 1 db riasztás be- és 1db riasztáskimenet, FTP / Email / SMS eseményértesítés, IP67, 12 Vdc tápfeszültség, 750 mA áramfelvétel, PoE, IEEE 802.3af, méret 206 x 147 mm (tartó nélkül), -20°C~+40°C működési hőmérséklet	390 999 Ft	39 990 Ft	▼
AVM602ZVP/F36-S		AVTECH IVS mennyezetre szerelhető dome jellegű kamera, beépített PIR érzékelő mozgásérzékelésre, mely értesítést küld iPhone-ra amennyiben a kamera IVS DVR-hez csatlakozik, DCCS, 1/3" színes CCD érzékelő, 752x582 képpont, megvilágítás 0.17 Lux/F2.0 IR LED ki, AES 12 db IR LED, f3.6mm/F2.0 optika, 92°látószög, kimenet 1Vpp/75ohm, PIR érzékelési tartomány 40°/5m (2m szerelési magasság), működési hőmérséklet 0~+40°C, tápfeszültség 12Vdc, áramfelvétel 110mA/260mA IR LED ki/be, méret 90x145x32mm, tömeg 220g	34 699 Ft	2 000 Ft	▼
AVN90XZSPK		AVTECH PushVideo rendszerintegráció, AVN90x IP kamera + AVX951 I/O vezérlő, 1.3 megapixel HD PUSH VIDEO IP kamera, 1/4" SONY CMOS érzékelő, SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA felbontás, H.264 / MPEG4 / MJPEG hálózati tömörítés, többszörös videofolyam, 0.1 Lux / F1.5 minimális megvilágítás, 1 / 2 - 1 / 10,000 mp. zársebesség, f4,0mm / F1.5 lencse, 62.7°(átlós) / 53.7° (vízszintes) / 34.1° (függőleges) látószög, ATW, AES, H.264 / MPEG4 / MJPEG hálózati tömörítés, 10/100 Based-T Ethernet, DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS protokollok, 10 online felhasználó, távoli hozzáférés Internet Explorer (Windows)/EagleEyes (iPhone, iPad & Android mobil eszközök), PIR mozgásérzékelő, FTP / Email / SMS / Push Video értesítés, 76° látószög, 6 m érzékelési távolság, riasztás be-/kimenet, beépített, mikrofon, beépített hangszóró, Push video, RTC, digitális PTZ, beépített microSD memória foglalat, 5 Vdc tápfeszültség, 1 A áramfelvétel, 0°C~40°C működési hőmérséklet, I/O vezérlő 4 bemenet, 4 NO/NC relékimenet, relékontaktusok max. terhelhetősége 5A@110 vagy 3A@220 Vac, RS-485, max. 100 m, jelző LED-ek, beépített zümmer, működési hőmérséklet 0°C~40°C, tápegység 12 Vdc, maximális áramfogyasztás 1 A, méret 125x76x28 mm	109 999 Ft	19 990 Ft	▼
AVX912AKIT		AVTECH EoC (Ethernet over Coaxial) átalakító vevő, max. 300 m @RG59 / 400 m @RG6, átviteli sebesség 22 Mbps, 1 db BNC és 1 db RJ45 LAN, állapotjelző LED-ek, tápfeszültség 5 Vdc, áramfelvétel 2 A, működési hőmérséklet 10°C~40°C, méretek 92x69x15 mm, AVTECH EoC (Ethernet over Coaxial) átalakító adó, max. 300 m @RG59 / 400 m @RG6, átviteli sebesség 22 Mbps, 1 db BNC és 1 db RJ45 LAN, állapotjelző LED-ek, tápfeszültség 12 Vdc, áramfelvétel 1 A, működési hőmérséklet 10°C~40°C, méretek 92x69x15 mm	37 799 Ft	5 990 Ft	▼

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










AWZ150		PULSAR stabilizált tápegység fém dobozban, 12V/5x0.2A, 20VA trafó, áteresztőelemes típusú, csatornánkénti biztosítókkal és varisztoros túlterhelésvédelemmel, fém ház kopolyúkkal: 170x185x82mm, 5x "kimeneti feszültség" LED, EMC és LVD EU követelményekkel	9 479 Ft	1 990 Ft	▼
AWZ502		PULSAR szünetmentes lineáris tápegység alacsony zajjal szabotázsvédett fém dobozban, 230Vac/11~13.8 Vdc, két független kimenet, kimeneti áram 2x2.5 A avagy 1x5 A, túlterhelés és rövidzárvédelem, akkumulátortöltő mélykisütésvédelemmel, állapot visszajelzővel, hűtéssel, 12V/17 Ah akkumulátorhely, működési hőmérséklet -10~+40°C, IP20, méret 350x277x160 mm	40 899 Ft	9 990 Ft	▼
BAM206		AVTECH oldalfali speed dome kamerartartó AVPxxxP kamerához, rejtett kábelezésű	8 219 Ft	2 000 Ft	▼
BlackBox Extended		GPRS távfelügyeleti vevőegység TCP/IP alapú kommunikáció lefordítása RS232-es kommunikációra, hagyományos távfelügyeleti szoftverek részére. Az egység képes GPRS-en és Interneten küldöttriasztási és egyéb információk fogadására, naplózására, valamint ezen információk sorosport kommunikációra való átültetésére. Megező távfelügyeleti állomások kiegészítése GPRS, és-vagy TCP/IP kapcsolatra. Minimális beruházási igény, a felügyeleti állomást üzemeltető részéről. Könnyen telepíthető, és kezelése sem igényel magas szakismeretet, vagy külön oktatást. Könnyen kezelhető bármilyen számítógépről, WEB felületen keresztül. Külön szoftvert nem igényel, így még költséghatékonyabb. WEB felületen („Browser“-rel) keresztül programozható, karbantarthatók az ügyfelek. A modul későbbi fejlesztései letölthetők, és a megező modul frissíthető (Firmware Upgrade). Nem igényel külön számítógépet. Kisméretű. Alacsony fogyasztás (100mA). 100 ügyfél fogadása GPRS-en, vagy Internetes (TCP/IP) kommunikáció. Fix IP címen keresztüli kapcsolat a szolgáltatóval (Internettel). Állandó kapcsolat az ügyfelek moduljaival (24 órás állandó kapcsolat). Kódolt kétirányú üzenetek a modulok és a BlackBox között (128-as Encrypt). Valós idejű belső óra, mely atom-órához szinkronizál. Soros kommunikáció a megező felügyeleti rendszerrel. Életjelfigyelés, akár 10mp-enként, ügyfelenként. Státusz lekérdezés ügyfelenként. Minimum 25 ezer esemény tárolása, ha nincs kapcsolat a felügyeleti szoftverrel. A JavaScript segédletek megkönnyítik a felhasználást	211 999 Ft	105 999 Ft	▶
C60/1200/6		Úszókapu görgő max. 1200 kg-os kapuhoz, 4+2 csapágy, C60-as sínhez	12 299 Ft	6 149 Ft	▶
C80/1200/5		Úszókapu görgő max. 1200 kg-os kapukhoz, 4+1 csapágy, C80-as sínhez	11 799 Ft	5 899 Ft	▶
CA64OPSOC		SATEL kimeneti bővítő modul beépített 2,2 A-es kapcsolóüzemű tápegységgel és akkumulátortöltővel, INTEGRA, VERSA és CA64 riasztóközpontokhoz, 8 OC kimenet (50 mA), szabotázsbemenet, bemeneti tápfeszültség 18 Vac/40VA, működési hőmérséklet -10°C~+55°C, méret 142x102 mm, 3 év garancia	13 299 Ft	6 649 Ft	▶









MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










CDS5IP		CAMSAT mikrohullámú vezeték nélküli IP HD kamera átviteli rendszer, működési frekvencia 5.6 GHz, max. 2 km működési távolság (5 km külső antennával), VGA 640x480/HD 1080P/QXSGA 2560x2048 felbontások támogatása, 25 fps max. 300 Mbps átviteli sebesség, WLAN illesztő, 64/128/152 bit WEP/WPA/WPA-PSK/WPA2/WPA2-PSK/802.1x kódolás, video híd/master/slave működési módok, pont-pont/pont-multipont beállítás, 2xRJ45 10/100 Base-TX csatlakozó, beépített antenna, SMA antenna aljzat, 8 csatorna, OFDM moduláció, kimeneti teljesítmény (beépített antenna) 30 dBm 1 W e.i.r.p. / (külső antenna, RPSMA csatlakozón) max. 24 dBm, érzékenység - 89dBm, tápfeszültség 15-18 Vdc passzív PoE, áramfogyasztás 800 mA, kültéri kialakítás, IP55, működési hőmérséklet - 20°C~70°C, méret 110x255x47 mm	77 099 Ft	49 990 Ft	▶
CHB001H		SOLLEYSEC Nagyfrekvenciás aktív szűrő, adó és vevő oldal, audio és video jel átvitele 1 koax kábelben, video 1 V p-p 75 ohm, audio 1 V p-p 600 ohm, hatótáv 600 m (RG6U) 400 m (RG59), 2 db DC 12 V dugasztáppal	38 499 Ft	9 990 Ft	▼
CI1.06091.10.0		Fém portálzárhoz távtartó	850 Ft	425 Ft	▶
CI1.07007.13.0		Vízszintes kar, 90cm-es	1 889 Ft	944 Ft	▶
CI1.07124.00.0		CISA Padlócsukóhoz fedő lemez	2 409 Ft	1 204 Ft	▶
CI1.54580.60.0		Fém portálzár	13 899 Ft	6 949 Ft	▶
CI1.54581.60.0		Fém portálzár	14 099 Ft	7 049 Ft	▶
CI1.59000.10.0		NEW EUROPA pánikzár	14 499 Ft	7 249 Ft	▶
CI1.60221.60.0		CISA Padlócsukó, max. 130 fokos, 100 kg tömegű 900 mm széles ajtókhöz.	21 799 Ft	10 899 Ft	▶










CI1.60231.60.0	CISA Padlócsukó		24 099 Ft	12 049 Ft	▶
COM105-20	Alsó forgáspont, hegeszthető		2 539 Ft	884 Ft	▶
COM159M18	Forgáspont talp, menetes, csavarozható		1 909 Ft	663 Ft	▶
COM160-M27	kapuforgáspont, menetes, M27 - felső, állítható anyával, fémoszlophoz, horganyzott		5 059 Ft	3 151 Ft	▶
COM165T-48	Oszloptakaró elem, kerek, D48		182 Ft	63 Ft	▶
COM165T-60	Oszloptakaró elem, kerek, D60		273 Ft	95 Ft	▶
COM166P	ütköző szárnyaskapukhoz - lecsavarozható 42/21 mm magas		1 169 Ft	490 Ft	▶
COM182M22	Forgáspont talpas, állítható		4 359 Ft	1 515 Ft	▶
COM186M22	Forgáspont talpas, kengyeles		4 989 Ft	1 736 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










COM190-30	Kapuforgáspont, 30mm átmérő. - Alsó, négyzet alakú talp.		2-309 Ft	758 Ft	▶
COM192-35/40	Hegeszthető elem, négyzetes talppal		2-999 Ft	1 042 Ft	▶
COM201A-30	Összeszerelő szett, 30 mm-es átmérőjű alumínium húzófogantyúkhöz		1-509 Ft	350 Ft	▶
COM201I-30	Összeszerelő szett, 30 mm-es átmérőjű inox húzófogantyúkhöz		2-719 Ft	500 Ft	▶
COM205	Nylon kilincspár, fekete		4-039 Ft	600 Ft	▶
COM210	Ajtókilincs		817 Ft	284 Ft	▶
COM2210/I-30	COMUNELLO húzófogantyú		2-569 Ft	500 Ft	▶
COM2210/I-35	COMUNELLO összeszerelő szett önálló inox/sárgaréz fogantyúhoz, D=35		1-860 Ft	500 Ft	▶
COM2-2164-009-LUCIDO	Inox acél, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fényes krom kivitelben.		16-399 Ft	3 000 Ft	▶

COM221A-35	COMUNELLO összeszerelő szett önálló alumínium fogantyúhoz, D=35		1 479 Ft	300 Ft	▶
COM2610-35BIANCO9010	Alumínium félköríves húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, fehér kivitel.		7 499 Ft	1 000 Ft	▶
COM265	Díszítőelem, hullámos, 2m		2 179 Ft	758 Ft	▶
COM2-6865-601- /	Alumínium félköríves húzófogantyú, furattávolság 230mm hosszú, csőátmérő 30 mm, eloxált kivitel		8 279 Ft	2 000 Ft	▶
COM2-7163-009-LUCIDO	"L" alakú inox acél húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fényes krom kivitel.		16 899 Ft	3 000 Ft	▶
COM287G	O profilú sín, betonozható, profilátmérő 19.5 mm, hossza 3 m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból.		7 739 Ft	3 725 Ft	▶
COM287P	O profilú sín, betonozható, profilátmérő 15.5 mm, hossza 3 m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból.		8 969 Ft	4 500 Ft	▶
COM290PS	Toldó túske O profilú sínekhez, hossz: 90mm, átmérő: 9.5mm		322 Ft	126 Ft	▶
COM291GB	Toldó túske O profilú sínekhez, hossz: 80mm, átmérő: 12mm		322 Ft	126 Ft	▶
COM292	V profilú sín, betonozható, hossza 3m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból.		17 199 Ft	10 500 Ft	▶










COM295	Toldótüske, 287-15 sínhez		363 Ft	126 Ft	▶
COM297	Toldótüske, 287-19 sínhez		363 Ft	126 Ft	▶
COM332-90	Kapu kerék, O profil, sugár 8.5 mm, átmérő 88mm, 380kg-os kapuhoz		3 239 Ft	979 Ft	▶
COM348G	Rögzítő kampó, nagy M20		1 190 Ft	1 210 Ft	▶
COM590	Helyezőtüske		182 Ft	63 Ft	▶
COM665	"SILVIA" bukóablak-mozgató zárórész		3 429 Ft	1 756 Ft	▶
COM670	"SILVIA" bukóablak-mozgató kar		2 799 Ft	500 Ft	▶
COM88-60	Kapu forgáspont, átmérő 60 mm. - Felső állítható golyós csapággyal, fém oszlophoz.		8 339 Ft	1 000 Ft	▶
COM90-B	Kapu forgáspont, menetes. - Felső állítható, fém oszlophoz, horganyzott.		2 959 Ft	1 042 Ft	▶

COM93-4164-009	Inox acél 7-es alakú húzófogantyú 320 mm hosszú, átmérő 30 mm.		20 699 Ft	9 990 Ft	▶
COM94-S	Kapu forgáspont, talpas. - Felső állítható, horganyzott.		4 219 Ft	1 641 Ft	▶
CRBT60	CHAMBERLAIN csapágyazott tartó 60mm-es csőhöz		1 169 Ft	594 Ft	▶
CRX0628F	CHAMBERLAIN Rádiós "Sprinter" Csőmotor napárnyékolókhöz, távirányítóval 35mm, 6Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 28 ford/perc, 230V, 121W, 0,53A, 4 perc folyamatos üzem, 40Ø oktagonális adapterrel		36 999 Ft	18 499 Ft	▶
CRX1000	CHAMBERLAIN Csőmotor, 59mm, 100Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 12 ford/perc, 230V, 305W, 1,36A, 4 perc folyamatos üzem		38 399 Ft	19 199 Ft	▶
CRX1026F	CHAMBERLAIN Rádiós "Sprinter" Csőmotor napárnyékolókhöz, távirányítóval 45mm, 10Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 26 ford/perc, 230V, 145W, 0,64A, 4 perc folyamatos üzem, 60Ø oktagonális adapterrel		38 699 Ft	19 349 Ft	▶
CRX151	CHAMBERLAIN Csőmotor, 45mm, 15Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 133W, 0,60A, 4 perc folyamatos üzem, 60Ø oktagonális adapterrel		17 499 Ft	8 749 Ft	▶
CRX151F	CHAMBERLAIN Rádiós Csőmotor, 1 db távirányítóval, 45mm, 15Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 133W, 0,60A, 4 perc folyamatos üzem, 60Ø oktagonális adapterrel		35 899 Ft	17 949 Ft	▶
CRX401	CHAMBERLAIN Csőmotor, 45mm, 40Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 170W, 0,77A, 4 perc folyamatos üzem, 60Ø oktagonális adapterrel		20 499 Ft	10 249 Ft	▶










MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.




CRX401F	 <p>CHAMBERLAIN Rádiós Csőmotor, 1 db távirányítóval, 45mm, 40Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 170W, 0,77A, 4 perc folyamatos üzem, 60Ø oktagonális adapterrel</p>	39 099 Ft	19 549 Ft	▶
CRX501	 <p>CHAMBERLAIN Csőmotor, 45mm, 50Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 12 ford/perc, 230V, 191W, 0,89A, 4 perc folyamatos üzem, 60Ø oktagonális adapterrel</p>	22 199 Ft	11 099 Ft	▶
CRXN800	 <p>CHAMBERLAIN Csőmotor, manuális hajtáslehetőség, 59mm, 80Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 298W, 1,34A, 4 perc folyamatos üzem,</p>	45 399 Ft	22 699 Ft	▶
CURTAIN-PM	 <p>MAXIMUM Beltéri/kültéri PIR és mikrohullámú érzékelő függönylencsével, MW+PIR, anti-mask, vízhatlan. - Univerzális szűk látószögű érzékelő, falra szerelve bejáratok védelmére, 12m hatótávolságig.</p>	32 999 Ft	15 990 Ft	▼
CURT-VICTOR	 <p>Függönylencse VICTOR-hoz.</p>	345 Ft	172 Ft	▶
DEA273	 <p>DEA GENIE kétcsatornás ugrókódos mini távirányító, 433MHz</p>	2 739 Ft	1 369 Ft	▶
DIR-100/E	 <p>D-Link DIR-100 szélessávú Router - 1 db WAN port, 4 db LAN port, portok ssége 10/100 Mbps, tűzfal funkció, VPN, DMZ, NAT, MAC szűrés (FIX ÁR)</p>	6 739 Ft	6 739 Ft	▶
ESIM251	 <p>ELDES GSM/GPRS kommunikátor, 850/900/1800/1900 MHz, 5 db bemenet (4 db alacsony és 1 db magas szintű), 1 db NO relékimenet, 1A/24V dc 0,5A/125V ac, bistabil vagy időzített működés, mikrofon csatlakozó, 5 felhasználó, SMS küldés és/vagy hívás, SMS, USB vagy Internet beállítás, 1000 tételes eseménynapló, tápfeszültség 10~24V ac/dc, készenléti/maximális áramfelvétel 50/200 mA, működési hőmérséklet -20°C~+55°C, méret 82x63x20mm, mágnesfalas antennával</p>	28 299 Ft	19 990 Ft	▶
F109000	 <p>FAAC G-Donkey kapumozgató</p>	85 799 Ft	9 990 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










F109820	 <p>FAAC 820 EMC Z20 CR elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), önzáró kivitel hővédelemmel, max 600kg-os 13m-es kapuig, beépített végállskapcsolóval és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni védelemmel, motor lassítási funkcióval, 12m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 400 W, IP44. Opciók: talp lemez 6db (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó univerzális kulccsal (F418746), manuális távoli kioldó (F713005), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncos fogaskerék (F719137), Z20 láncos fogaskerék (F719135)</p>	175 999 Ft	79 990 Ft	▼
F610024	 <p>FAAC kiegyensúlyozó rúd 617/6-os sorompókhoz, 7 méteres karhosszhoz, r=8,5mm</p>	15 599 Ft	8 049 Ft	▶
FA/924W	 <p>900-as Beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb, ISO9002</p>	2 120 Ft	1 060 Ft	▶
FA/F2000	 <p>ACI FARFISA Interkom egység, kagyló nélküli, A osztály, gomb nélkül, - Jó hangátvitel, 2 vezetékes, kiegészítő: FA/PRS6220 tápegység</p>	9 189 Ft	4 604 Ft	▶
FA/KM8111W	 <p>ACI FARFISA COMPACT Video beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér hallgatóval, fekete-fehér FLAT kijelző, 3 gomb</p>	22 199 Ft	11 099 Ft	▶
FA/MD10D	 <p>ACI FARFISA MODY előlap nyomógomb nélkül, 1+1-es audio egységgel, eloxált alumínium ház</p>	8 329 Ft	4 174 Ft	▶
FA/MD12D	 <p>ACI FARFISA MODY előlap 2 nyomógommbal, 1+1-es audio egységgel, eloxált alumínium ház</p>	10 999 Ft	5 499 Ft	▶
FA/RD4120	 <p>ACI FARFISA Elektronikus Index. - Eloxált alumínium ház, 200 név tárolására alkalmas, 32 karakteres LCD kijelző.</p>	18 399 Ft	9 199 Ft	▶
FA/TD4100	 <p>ACI FARFISA FN4000 Digitális nyomógomb panel a 4000-es rendszerhez, 4 digitális kijelző, 12 rozsdamentes acél nyomógomb</p>	42 099 Ft	9 990 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










FDKRS1	FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető, műanyag tok, tokba külön illeszthető mágnes, 12 mm működési távolság, -10 és +55 °C közötti működés, IP65, méretek: 43x11x9, 28x19x9, 28x26x9 mm		858 Ft	432 Ft	▶
FWMAG1	Rádiós nyitásérzékelő		13 299 Ft	6 649 Ft	▶
G1/750	MINGARDI Pneumatikus ablakmozgató dugattyú, 750 mm-es löket, táp csatlakozás elől		45 199 Ft	22 599 Ft	▶
GB001	SOLLEYSEC Földhurok izolátor, videojelhez, beépített video balunnal és túlfeszültség védelemmel, fekete műanyag ház, BNC-BNC csatlakozó 15cm-es kábellel mindkét oldalon, 75 ohm, jelvesztés 0,5 dB, frekvencia átvitel 20 Hz – 10 MHz, 84x28x21mm		10 099 Ft	4 844 Ft	▶
GEM10003M	SOLLEYSEC elektromágneses zár, hornyolt, 136 kg tartóerő, 12 V DC		23 799 Ft	8 990 Ft	▼
GEM10005	SOLLEYSEC dupla mini elektromágneses zár, alumínium ház, 2x272 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC		59 499 Ft	19 990 Ft	▼
GEM10060	SOLLEYSEC dupla elektromágneses zár, alumínium ház, 2x545 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC		58 099 Ft	19 990 Ft	▼
GFEDBS	GLOBAL FIRE standard aljzat, 3 év garancia		675 Ft	340 Ft	▶
GFEISOBASE	GLOBAL FIRE érzékelőkhöz izolátoros aljzat, 3 év garancia		4 199 Ft	1 990 Ft	▶
GFMATRICA	GLOBAL FIRE központokhoz matrica		2 049 Ft	1 999 Ft	▶

GPRS ADAPTER	 <p>TELL GPRS Adapter hálózathoz független változatban (bármely szolgáltató SIM kártyájával használható) vagyonvédelmi központok telefonvonalas kommunikátorához illeszthető átjelző készülék, amely a riasztási és állapotjelzéseket GPRS hálózaton keresztül továbbítja bármilyen riasztóközpontba kapcsolható, amely rendelkezik beépített telefonkommunikátorral és kezeli a Contact ID protokollt működése elsődleges a GPRS csatorna másodlagos biztonsági csatorna GSM beszédhíváson keresztül CTID átjelzés harmadlagos biztonsági csatorna vezetékes vonal megléte esetén vezetékes átjelzés BELL103 / V.21 digitális adatátvitel a csak vezetékes (PSTN) kommunikátorral rendelkező riasztóközpont programozhatóvá válik GSM adathíváson keresztül (a weboldalon feltüntetett riasztóközpontok esetében) a csomag tartalma: GPRS adapter, GSM antenna, telepítési útmutató, tápfeszültség 9~24 Vdc, maximális áramfelvétel 500 mA@ 12Vdc, méret 84x72x32 mm, működési hőmérséklet -20~+70°C</p>	39 999 Ft	27 990 Ft	▶
GUARD-2	 <p>MAXIMUM Kültéri kisállat védett PIR + MIKROHULLÁMÚ + REZGÉS érzékelő, MW+PIR, anti-masking, 120°, memo bemenet, állítható érzékelési kombináció (és/vagy), mikroprocesszoros vezérlés, automata hőkomp. - Dupla védelem téves riasztások nélkül.</p>	44 999 Ft	29 889 Ft	▶
GUARD-BRACKET	Tartó a GUARD érzékelőhöz	3 019 Ft	2 008 Ft	▶
GUARD-CASE	Ház a GUARD érzékelőhöz	3 019 Ft	2 008 Ft	▶
GW40603	FLUSH ENCLOSURE 6M.IP40	1 999 Ft	999 Ft	▶
GW40604	FL. ENCLOSURE 8M IP40	2 499 Ft	1 249 Ft	▶
HDM02	<p>AVTECH HDMI Mátrix, CCTV rögzítők (DVR, NVR) HDMI és USB egérvezérlésének összefogása, 4 rögzítő képek megjelenítése egy 4-es osztott képen, 4 rögzítő vezérlése egy USB egérrel, léptetés működésimód, 4 db HDMI be- és 1 db kimenet, 1 db USB egér be- és 4 db kimenet, 1 db BNC kimenet AVX916R HDMI hosszabító (max. 70 m) csatlakoztatásához, állapotjelző LED-ek, tápfeszültség 12 Vdc, működési hőmérséklet 0°C~+40°C, méret 240x43x140 mm</p>	90 999 Ft	29 990 Ft	▼
HDMIDL2M	Delock High Speed HDMI kábel, apa/apa, 2m, hajlított, fekete-piros (FIX ÁR)	1 469 Ft	1 469 Ft	▶
HDM2M	V7 HDMI High Speed kábel 2m, st/st (FIX ÁR)	1 609 Ft	1 609 Ft	▶
HF02812A	 <p>Változtatható fókuszú autoíriszes objektív, autoírisz (DC), 2.8-12mm, F1.4-360°, 1/3'', CS, látószög 104°-33°</p>	9 509 Ft	4 594 Ft	▶








MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

HF02812M	Változtatható fókuszú objektív, manual irisz, 2.8-12mm, F1.4-360°, 1/3`', CS, látószög 104°-33°		7-429 Ft	3 589 Ft	▶
HF0286A	Változtatható fókuszú autoíriszes objektív, autoírisz (DC), 2.8-6mm, F1.6-360°, 1/3`', CS, látószög 130.6°-53.1°		6-839 Ft	3 304 Ft	▶
HF0286MB	Változtatható fókuszú objektív, manuál irisz, 2.8-6mm, F1.6-360°, 1/3`', M12*0.5`		3-569 Ft	1 724 Ft	▶
HF0358M(NEW)	Változtatható fókuszú objektív, manual irisz, 3.5-8mm, F1.2-360°, 1/3`', CS, látószög 95.45°-44.6°		2-969 Ft	1 439 Ft	▶
HF0358MB	Változtatható fókuszú objektív, manuál irisz, 3.5-8mm, F1.6-360°, 1/3`', M12*0.5` , látószög 95.45°-44.6°		3-569 Ft	1 724 Ft	▶
HF038A(F1.0)	Változtatható fókuszú autoíriszes objektív, autoírisz (DC), 3-8mm, F1.0-360°, 1/3`', CS, látószög 95.45°-44.6°		7-429 Ft	3 589 Ft	▶
HF0409A	Változtatható fókuszú autoíriszes objektív, autoírisz (DC), 4-9mm, F1.6-360°, 1/3`', CS, látószög 86°-40°		6-839 Ft	3 304 Ft	▶
HF0412A	Fix fókuszú objektív, autoírisz (DC), 4mm, F1.2-360°, 1/3`', CS, látószög 73.6°		4-759 Ft	2 299 Ft	▶
HF0412M	Fix fókuszú objektív, manuál irisz, 4mm, F1.2-360°, 1/3`', CS, látószög 73.6°		2-679 Ft	1 294 Ft	▶






MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

HF0420FB	Fix fókuszú panelkamera objektív, fix írisz 4mm, F2.0-360°, 1/3``, M12x0,5, látószög 76.1°		773 Ft	373 Ft	▶
HF0612A	Fix fókuszú objektív, autoírisz (DC), 6mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2°		4 759 Ft	2 299 Ft	▶
HF0612M	Fix fókuszú objektív, manuál írisz 6mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2°		2 679 Ft	1 294 Ft	▶
HF0636A	Változtatható fókuszú autoírises objektív, autoírisz (DC), 6-36mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 50.9°-9.3°		10 699 Ft	5 199 Ft	▶
HF0636ZDC	Motoros zoomos objektív, autoírisz(DC), 6-36mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 50.9°-9.3°		26 799 Ft	12 949 Ft	▶
HF0660ZDC	Motoros zoomos objektív, autoírisz(DC), 6-60mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 52.2°-5.7°		38 699 Ft	18 699 Ft	▶
HF0812A	Fix fókuszú objektív, autoírisz (DC), 8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 42°		4 759 Ft	2 299 Ft	▶
HF1216A	Fix fókuszú objektív, autoírisz (DC), 12mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 30.4°		4 759 Ft	2 299 Ft	▶
HFV0358A3MPIR	Megapixeles (3Megapixel) objektív változtatható fókusszal, 1/2.7", 3.5-8mm fókusz távolság, F1.4, 95,45°-44,6°, dc vezérelt autoírisz, manuál fókusz, manuál zoom, CS menet, IR korrekció, 3 Megapixeles és nagyfelbontású mechanikus Day&Night kamerákhoz javasolt		14 299 Ft	6 899 Ft	▶









MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

INTV-2		BESTAR INTV-2 szett: interaktív 4 gombos, ugró kódos távkapcsoló adóvevőből és egy 2 csatornás relézett kimenettel és 2 bemenettel rendelkező fix telepítésű adóvevő készülékből áll. Feladata: a távkapcsolás meglétét vagy a bemenetek állapotának változásait visszajelezve a felhasználónak. Működési frekvencia 433 MHz, táp: 9-16 V DC	24 499 Ft	12 249 Ft	▶
JPM91400010B		Hidraulikus ajtócsukóval felszerelt kétszárnyú ajtókhöz becsukási sorrendszabályzó	11 099 Ft	6 600 Ft	▶
JSLM20		JSL Tömszelence M 20	56 Ft	28 Ft	▶
JUNIORV3		Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 1 hurkos központ, nem bővíthető, kis és közepes rendszerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számítógéppel, 4 MINIREP másodkezelő csatlakoztatható. 0-40 °C működés, táp: 28 Vdc, 1.7 A, méret: 274x404x109 mm, korlátlan idejű garancia	133 999 Ft	49 990 Ft	▼
JVC-RMP2580E		JVC LCD kijelzős Speed Dome kamera vezérlő 8 csatornás mátrix funkcióval, 2 tengelyes botkormány (vízszintes, függőleges), maximum 16db kamera távvezérelhető, 8/16 BNC kamera bemenet, 8 kameránként áthurkolt kimenet, 2 monitor kimenet, RS485/232C kommunikációs kapcsolaton keresztül, multi protokoll (JVC, PELCO-P/D protokollok), 16 riasztási be- és kimenet, 230Vac, 3W, 2 év garancia	295 999 Ft	149 990 Ft	▶
JVC-SUPERLOLUXHD9		JVC 9 csatornás software	21 499 Ft	11 990 Ft	▶
JVC-TKC2301WPRE		JVC Super LoLux 2 kültéri vandálbiztos inframegvilágító nagydinamikájú mechanikus Day&Night dome kamera, 1/3"-os IT CCD chip, 14-bites DSP chip, 600Tvsor felbontás, színes módban 0,025lux/F1,2, ff módban 0,003lux/F1,2 fényérzékenység (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,75x-ös variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-10,5mm, 2x-es digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, 3DNR, ATW/AWC/MWB, ExDR (WDR), CRT/LCD display mód, fókusz beállítási mód, 12db infraLED-del, IP66, IK10, 12Vdc/24Vac, 320mA, 2 év garancia	114 999 Ft	49 990 Ft	▶
JVC-TKC9200E(EX)		JVC Super LoLux 2 Day&Night box kamera, 1/3"-os IT CCD chip, 14-bites DSP chip, 600Tvsor felbontás, színes módban 0,025lux/F1,2, ff módban 0,015lux/F1,2 fényérzékenység, 2x-es digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, 3DNR, ATW/AWC/MWB, SDR, CRT/LCD display mód, fókusz beállítási mód, CS menetű objektív csatlakozás, 12Vdc/24Vac, 190mA, 2 év garancia	34 399 Ft	14 990 Ft	▶
JVC-TKT8100WPRE		JVC LoLux kültéri inframegvilágító Day&Night csőkamera, 1/3"-os IT CCD chip, 10-bites DSP chip, 600Tvsor felbontás, 0,5lux/F2,0 fényérzékenység, (0lux 15m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,6mm-es objektív, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AGC, DNR, ATW, 24db infraLED-del, IP66, 12Vdc(250mA), tartóval, beige, 2 év garancia	46 799 Ft	6 990 Ft	▼








MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

JVC-TKT8101WPRE		JVC LoLux kültéri inframegyvilágító mechanikus Day&Night csőkamera, 1/3"-os IT CCD chip, 10-bites DSP chip, 650Tvsor felbontás, színes módban 0,05lux/F1,4, ff módban 0,015lux/F1,4 fényérzékenység, (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,6x-os variófókuszos autóíriszes objektív 3,3-12mm, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, HLC, DNR, ATW/MWB, 28db infraLED-del, IP66, 12Vdc(590mA) / 24Vac(7W), tartóval, beige, 2 év garancia	79 699 Ft	16 990 Ft	▼
JVC-VNH137U		JVC Super LoLux HD inframegyvilágító nagydinamikájú Day&Night 2 megapixeles HD IP kompakt box kamera, 1/3"-os 2Mega pixel Progressive Scan CMOS chip, Full HD (1920x1080 pixel) felbontás, színes módban 0,15lux/F1,2, ff módban 0,1lux/F1,2 fényérzékenység (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,75x-ös variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-10,5mm, 8x-os digitális zoom, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 High Profile / H.264 Main Profile / MPEG4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), támogatott IPv4 / IPv6 Internet protokollok, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés és további speciális képelemzési eljárások (CLVI), AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, 3DNR, ATW/AWC/MWB, WDR, fókusz beállítási mód, analog monitor kimenet a beállításhoz, beépített SDHC kártyaolvasó, 12db infraLED-del, PoE tápellátás, 120mA, 2 év garancia	168 999 Ft	99 990 Ft	▶
JVC-VNH37U		JVC Super LoLux HD nagydinamikájú mechanikus Day&Night 2 megapixeles HD IP box kamera, 1/3"-os 2Mega pixel Progressive Scan CMOS chip, Full HD (1920x1080 pixel) felbontás, színes módban 0,15lux/F1,2, ff módban 0,025lux/F1,2 fényérzékenység, 8x-os digitális zoom, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 High Profile / H.264 Main Profile / MPEG4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), támogatott IPv4 / IPv6 Internet protokollok, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés és további speciális képelemzési eljárások (CLVI), AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, 3DNR, ATW/AWC/MWB, WDR, fókusz beállítási mód, analog monitor kimenet a beállításhoz, CS menetű objektív csatlakozás, beépített SDHC kártyaolvasó, PoE tápellátás, 120mA, 2 év garancia	149 999 Ft	89 990 Ft	▶
JVC-VNH57U		JVC Super LoLux HD nagydinamikájú mechanikus Day&Night 2 megapixeles HD IP box kamera, 1/3"-os 2Mega pixel Progressive Scan CMOS chip, Full HD (1920x1080 pixel) felbontás, színes módban 0,15lux/F1,2, ff módban 0,025lux/F1,2 fényérzékenység, 8x-os digitális zoom, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 High Profile / H.264 Main Profile / MPEG4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), támogatott IPv4 / IPv6 Internet protokollok, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés és további speciális képelemzési eljárások (CLVI), AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, 3DNR, ATW/AWC/MWB, WDR, automata vagy távolról vezérelt fókusz beállítási mód, analog monitor kimenet a beállításhoz, CS menetű objektív csatlakozás, 2 riasztási bemenet és 2 kimenet, mikrofon be-, és kimenet a kétirányú audio kapcsolat támogatásáért, beépített SDHC kártyaolvasó, PoE támogatás, 24Vac, 150mA, 2 év garancia	212 999 Ft	114 990 Ft	▶
JVC-VNT16U		JVC LoLux HD Day&Night 2 megapixeles HD IP box kamera, 1/2,7"-os 2Mega pixel Progressive Scan CMOS chip, Full HD (1920x1080 pixel) felbontás, 0,3lux/F1,2, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 High Profile / MPEG4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AIC (dc), AGC, BLC, DNR, ATW/MWB, analog monitor kimenet a beállításhoz, CS menetű objektív csatlakozás, 1 riasztási bemenet és 1 kimenet, mikrofon be-, és kimenet a kétirányú audio kapcsolat támogatásáért, beépített SDHC kártyaolvasó, PoE tápellátás (130mA), 12Vdc (550mA), 2 év garancia	109 999 Ft	62 990 Ft	▶







MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

JVC-VNT216U		JVC LoLux HD Day&Night 2 megapixeles HD IP dome kamera, 1/2,7"-os 2Mega pixel Progressive Scan CMOS chip, Full HD (1920x1080 pixel) felbontás, 0,3lux/F1,2, beépített 3x-os variófókuszos autóiáriszes objektív 3,0-9,0mm, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 High Profile / MPEG4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), privát zónák kitarakási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AIC (dc), AGC, BLC, DNR, ATW/MWB, analog monitor kimenet a beállításhoz, 1 riasztási bemenet és 1 kimenet, mikrofon be-, és kimenet a kétirányú audio kapcsolat támogatásáért, beépített SDHC kártyaolvasó, PoE tápellátás (130mA), 12Vdc (550mA), 2 év garancia	149 999 Ft	85 990 Ft	▶
JVC-VNT216VPRU		JVC LoLux HD kültéri vandálbiztos inframevilágítós mechanikus Day&Night 2 megapixeles HD IP dome kamera, 1/2,7"-os 2Mega pixel Progressive Scan CMOS chip, Full HD (1920x1080 pixel) felbontás, 0,3lux/F1,2 (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3x-os variófókuszos autóiáriszes objektív 3,0-9,0mm, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 High Profile / MPEG4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), privát zónák kitarakási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AIC (dc), AGC, BLC, DNR, ATW/MWB, analog monitor kimenet a beállításhoz, 1 riasztási bemenet és 1 kimenet, mikrofon be-, és kimenet a kétirányú audio kapcsolat támogatásáért, beépített SDHC kártyaolvasó, 21db infraLED-del, IP66, IK10, PoE tápellátás (150mA), 12Vdc (800mA), 2 év garancia	160 999 Ft	84 990 Ft	▶
L1S1216442		UltraLux LED izzó 4W MR16 12V 4200	1 889 Ft	944 Ft	▶
L3017000		BLACK & DECKER lakat, 70x55x20mm, 5 csapos kulcs	6 279 Ft	3 144 Ft	▶
L500		SOLLEYSEC L alakú fém tartó síktapadó elektromágneshez, szűk keretű ajtóhoz, 500 mm	3 999 Ft	1 929 Ft	▶
LHS50		SOLLEYSEC elektromos zár/ elektomágnes oldó kilincs NO/NC kimenettel, praktikus, az elektromos zárral ellátott ajtók egyszerű nyitására belső oldalról (kültérre is), 1 pár, 1 jobbos és 1 balos kivitel, mérete: 127,5x51,5x20mm, kilincs hossza: 125mm	20 999 Ft	10 149 Ft	▶
LNS-B3.6		AV-TECH Objektív, 3.6mm, felcsavarozható	1 789 Ft	864 Ft	▶
LS1216642		UltraLux Led izzó 6W MR16 4200K	3 199 Ft	1 599 Ft	▶









MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.










LS22D390QS/EN	Samsung LS22D390QS/EN 21,5" LED LCD Monitor, 16:9 képarány, 5 ms válaszidő, FULL HD 1920 x 1080 felbontás, HDMI csatlakozó (FIX ÁR)		33 799 Ft	33 799 Ft	▶
LZ500N	SOLLEYSEC LZ alakú fém tartó síktapadó elektromágneshez, lengőajtóhoz, 500 mm		12 599 Ft	6 099 Ft	▶
M400	COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, felcsavarozható fehér műanyag ház, vezetékek becsavarozhatók, szabotázsvedett fedél levétel és lefeszítés ellen, kétoldalas ragasztóval, hatótáv: 15mm/nem-fém és 11mm/fém, IP40, 62x14x23.5mm, -25°C ÷ +70°C		1 189 Ft	594 Ft	▶
M4020	TAPPO 40x20 derékszögű lezáró elem		25 Ft	13 Ft	▶
M403TF2	COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M403TF, de 2 méteres vezetékkel, M403TF: COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, -25°C-től +70°C-ig		924 Ft	462 Ft	▶
M403TF4	COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M403TF, de 4 méteres vezetékkel, M403TF: COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, -25°C-től +70°C-ig		1 059 Ft	529 Ft	▶
M414TF	COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár galvanizált réz házban, alumínium ajtókhöz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig		857 Ft	428 Ft	▶
MABV586	MAB Kiegészítő vízszintes szerelvény EXIT1000 pánikzárhoz		25 999 Ft	12 999 Ft	▶
MABV587	MAB Kiegészítő függőleges szerelvény EXIT1000 pánikzárhoz		25 999 Ft	12 999 Ft	▶
MAX3DANTI	MAXIMUM DUPLA DUAL PIR, maszkolás védett, 88.2°, 15.6m, 3 dimenzióban érzékel, mikroprocesszoros vezérlés, (a felé irányuló mozgást tökéletesen felismeri), késleltetett memória, 8-15Vdc, 17mA (12V), -20 °C +60 °C, élesedés 1 perc, lencse látószög 120° - Tökéletes érzékelés zavarok nélkül, nem lehet kitakarni.		11 899 Ft	6 990 Ft	▶
MCPALPFLAP	GLOBAL FIRE analóg címezhető kézi jelzésadó, lapos forma, mozgó műanyag tető a véletlen riasztások elkerülésére, kétszínű LED az állapotkijelzésre, kulccsal visszaállítható Működési hőmérséklet 0-50 °C, IP24 ellenállóság, méret: 90x90x28 mm, 3 év garancia		8 419 Ft	4 209 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.



MICRO-XL-MULTILOK	MINGARDI Zár kiegészítő a MICRO-XL motorhoz, europrofilos ablakra szerelhető rudazat, tehermentesíti, és több helyen rögzíti az ablakot zárt állapotban.		28 899 Ft	4 990 Ft	▶
MR1E50	PRATEL 1 csatornás ugró kódos dobozos rádióvevő, 50 felhasználói kódot tud megtanulni, 12-24V ac dc. - Megbízható gyors működés, 433MHz.		7 069 Ft	3 534 Ft	▶
NF518	Nyerskulcs pumpakulcsos cylinderhez, ISO9001		487 Ft	243 Ft	▶
NF7400/2	AVANT bizt. zár, 1570mm magas, nyelv+3 ponton zár,40mm mély,előlap hosszabbítható az NF7399-el, ISO9001		12 600 Ft	6 300 Ft	▶
NF7450/1	AVANT elektromos bizt. zár, 1570mm magas, nyelv + 3 ponton zár, 40mm mély, ISO9001		16 100 Ft	8 050 Ft	▶
NF7503	APPLY biztonsági zár, 2200(magasság,vágható) x 35(széles) x 59(mély) mm, nyelv + 3 csapos zárás, ellenoldal		3 000 Ft	3 000 Ft	▶
NF7696U/3	NUOVA FEB "CONTROL" bizt. zár, U alakú előlap, kilincsnyelv + 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható		6 879 Ft	3 449 Ft	▶
NF9503	COMPOSIT Pánikzár cylinderrel TŰZGÁTLÓ AJTÓKBA IS, felületkezelt acél, az új európai szabványok szerint, rúd nélkül, fekete, ISO9001		26 199 Ft	13 099 Ft	▶
NVIPVS101LI	NOVUS Network Server		66 699 Ft	5 990 Ft	▶
OUTLOOK	MAXIMUM Kültéri kisállat védett Quad PIR + MIKROHULLÁMÚ + REZGÉS érzékelő, anti-masking,		54 599 Ft	29 990 Ft	▶
OUTSMART	MAXIMUM Kültéri/Beltéri PIR + MIKROHULLÁMÚ + REZGÉS behatolás érzékelő, két függtelen PIR érzékelési zóna, kisállat védelem, maszkolás elleni védelem, állítható horizontális érzékelési tartomány, víznek és környezeti hatásoknak ellenálló kivitel, automatikus éjszakai üzemmód, DVR/Kamera rögzítés indítás, dupla szabotázsakpcsoló, opcionális hangjelzés és IR távvezérlővel történő beállítás, tápfeszültség 11~14vdc, áramfelvétel készenlét 35mA, működés 70mA, riasztásrelé, maszkolás és szabotázsakpcsoló kapacitás 15Vdc/20mA, riasztási idő 2 mp. (állítható), maszkolás válaszüidő 90 mp. (állítható), működési hőmérséklet -10~+60°C		50 099 Ft	25 990 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.







PBA840SA/36	SOLLEYSEC mechanikus támadásjelző sín, kb 1 m hossz, 2 kapcsoló kimenet		21 099 Ft	10 199 Ft	▶
PBA840TD	SOLLEYSEC támadásjelző sín, kb 1 m hossz, állítható késleltetés 1-30 s, 95 dB hangjelző, 12/24 V dc		36 499 Ft	17 649 Ft	▶
PBHTF-24E	TAKEX 24 V fűtés TAKEX infra sorompókhöz		21 899 Ft	10 899 Ft	▶
PH450	Síktapadó mágnes, elektromágnes mérete 43x323x36 mm, anódizált alumínium ház, 12 vagy 24 VDC, 280mA (12V), ajtó nyitott vagy zárt állapotának visszajelzése (NO/NC 3A/12V), tartóerő max. 272kg		69 999 Ft	29 990 Ft	▼
PK-1	ROGER Ellenőrző pont, 2 év garancia		1 589 Ft	794 Ft	▶
PlasticCase for CURTAIN-PM MAXIMUM			2 889 Ft	990 Ft	▶
PNC086	MINGARDI fúrósablon		5 059 Ft	2 524 Ft	▶
POWER-RX433	CROW vevő, 433 Mhz - A rádiós eszközök vételét teszi lehetővé a POWER WAVE központokhoz., MABISZ.		13 799 Ft	6 899 Ft	▶
PR621-CH	ROGER proximity olvasó beépített vezérlővel, EM 125 kHz, egy átjáró kétirányú vezérlése, 15 cm olvasási távolság (kártyatípustól függ), hálózatos vagy önálló működés, 1000 felhasználó, ezüstszerű műanyag ház kártyatartóval, szállódai alkalmazásokhoz, 3 vezérlő bemenet, 1 NO/NC relékimenet, 1,5A/30V, 2 OC kimenet, 1A/15Vdc, külsőolvasó csatlakoztatás lehetősége kétirányú vezérléshez, Wiegand, Magstrip és PRT sorozatú olvasók használatának támogatása, mesterkártyával vagy PC-vel programozható, RS-485 kommunikációs busz, tápfeszültség 12 Vdc, átlagos áramfogyasztás 50 mA, szabotázsvédelem, sorkapcsos csatlakozás, 1 mesterkártyával, 60 mm-es szerelődobozra szerelhető, méret 85x85x37 mm, működési hőmérséklet -25°~+60°C, 2 év garancia		27 399 Ft	17 990 Ft	▶

PR-B02	PROVISION-ISR mennyezeti függesztő tartó Speed Dome kamerákhoz, beige		14 199 Ft	6 990 Ft	▶
PR-B04	PROVISION-ISR szerelő adapter oszlopra Speed Dome kamerákhoz, beige		10 999 Ft	4 990 Ft	▶
PR-B06G	PROVISION-ISR szerelő aljzat a gyártó kültéri inframevilágítós Day&Night variófókuszos dome kameráihoz, szürke		2 109 Ft	990 Ft	▶
PR-B06LB	PROVISION-ISR hattyúnyak alakú függesztő konzol a DI sorozatú analóg kamerákhoz, fehér		3 809 Ft	1 990 Ft	▶
PR-B06P	PROVISION-ISR fali szerelőaljzat a variófókuszos DAI sorozatú analóg kamerákhoz		4 239 Ft	1 990 Ft	▶
PR-B06SB	PROVISION-ISR függesztő konzol a DI sorozatú analóg kamerákhoz, fehér		3 489 Ft	1 790 Ft	▶
PR-B07G	PROVISION-ISR szerelő aljzat a gyártó kültéri inframevilágítós Day&Night dome kameráihoz, szürke		1 789 Ft	890 Ft	▶
PR-B07WBW	PROVISION-ISR oldalfali tartókonzol a DI sorozatú analóg kamerákhoz, fehér		3 279 Ft	1 590 Ft	▶
PR-B09	PROVISION-ISR oldalfali tartó a PR-DA és PR-DAI típusú vandálbiztos kültéri dome kamerákhoz, fehér		4 439 Ft	1 990 Ft	▶








MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

PR-B10WB-B	PROVISION-ISR oldalfali tartókonzol az analóg variófókuszos dome kamerához, fekete		3-279 Ft	1 690 Ft	▶
PR-B10WB-W	PROVISION-ISR oldalfali tartókonzol az analóg variófókuszos dome kamerához, fehér		3-279 Ft	1 690 Ft	▶
PR-B11WB-B	PROVISION-ISR oldalfali tartókonzol az analóg fix dome kamerához, fekete		3-279 Ft	1 690 Ft	▶
PR-B11WB-W	PROVISION-ISR oldalfali tartókonzol az analóg fix dome kamerához, fehér		3-279 Ft	1 690 Ft	▶
PR-B20JB	PROVISION-ISR szerelőaljzat AHD kamerához, nagy, fehér színű		3-459 Ft	1 690 Ft	▶
PR-CM325CS36B	PROVISION-ISR sarokba szerelhető inframevilágító Day&Night kamera, 1/3"-os SONY Super HAD CCD chip, SONY DSP chip, 420Tvsor, 0,5lux/F2.0 (0lux 10m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), AES, AGC, BLC, AWB, 3,6mm-es objektív, 12db infraLED-del, 12Vdc(250mA), fekete fém burkolat, 2 év garancia, 2 év garancia		13-499 Ft	7 990 Ft	▶
PR-DA371UVVF	PROVISION-ISR kültéri vandálbiztos nagydinamikájú Day&Night dome kamera, 1/3" SONY Super HAD CCD chip, UltraVision DSP chip, 650Tvsor színes módban, 0,6lux/F1,2 (minimális fényérzékenysége színes módban 0,003lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban, 0,1lux/F1,2 (minimális fényérzékenysége ff módban 0,0001lux Sens-Up funkcióval), 10x-os digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, Sens-Up, AGC, BLC, DNR, AWB/MWB, DIS, WDR, HLC, Mirror funkció, 2,8-12mm-es variófókuszos megapixel objektív, IP66, 12Vdc(170mA), fehér masszív fém burkolat, 2 év garancia		38-799 Ft	17 990 Ft	▶
PR-DA372CSVF	PROVISION-ISR 960H kültéri vandálbiztos Day&Night dome kamera, 1/3" SONY EXview HAD CCD chip, SONY Effio DSP chip, 700Tvsor, 0,03lux/F1,0, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AGC, BLC, DNR, AWB/MWB, HLC, Mirror funkció, 4-9mm-es variófókuszos objektív, IP66, 12Vdc(150mA), fehér masszív fém burkolat, 2 év garancia		21-599 Ft	9 990 Ft	▶








MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

PR-DAI310IPVF		PROVISION-ISR inframevilágítós kültéri vandálbiztos IR 3 megapixeles IP dome kamera, 2048x1536(30fps)/1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás valós időben (30fps), H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" SONY CMOS képérzékelő, manuális zoom, 2.8~12 mm varifokális lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 25 m, 30 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, kétirányú hang, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, 1 hang be- és 1 hang kimenet, helyi tárolás, max. 64GB SD kártya, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc, PoE, IP66, méret D 116x91 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 2 év garancia	63 799 Ft	35 990 Ft	▶
PR-DAI331IP536		PROVISION-ISR Dark-Sight inframevilágítós kültéri vandálbiztos 3 megapixeles IP dome kamera, 2048x1536/1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás valós időben (30fps), H.264/H.265 tömörítés, ONVIF, 1/2,8" Sony CMOS képérzékelő, fix 3,6mm lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 15 m, 24 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, egyirányú hang, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, 1 hang bemenet, 1 CVBS (RCA) kimenet a nyákon, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~440mA), PoE, IP66, méret D 116x91 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 2 év garancia	45 399 Ft	28 990 Ft	Új
PR-DAI380IPE36		PROVISION-ISR inframevilágítós kültéri vandálbiztos IR 1.3 megapixeles IP dome kamera, 1280x960/1280x720 felbontás, H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő, 3.6 mm lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 15 m, 24 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc, PoE, IP66, méret D 116x91 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 2 év garancia	22 199 Ft	10 990 Ft	▼
PR-DAI390IP04		PROVISION-ISR inframevilágítós kültéri vandálbiztos IR 2 megapixeles IP dome kamera, 1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás, H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" SONY CMOS képérzékelő, 3,6 mm lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 15 m, 24 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 1 riasztás be- és 1 riasztás kimenet, kétirányú hang, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, analóg videokimenet, 1 hang be- és 1 hang kimenet, helyi tárolás, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc, PoE, IP66, méret D 112x326 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 2 év garancia	41 199 Ft	18 990 Ft	Új
PR-DI390AHD36		PROVISION-ISR AHD Pro 1080p kültéri inframevilágítós mechanikus Day&Night 2 megapixeles dome kamera, 1/3" SONY CMOS chip, 2Megapixel felbontás (1080p: 1920x1080), analóg felbontás 960H, 0,01lux/F1,0 (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), 3,6mm-es megapixeles objektív, kapcsolható kimenet: AHD/CVBS, OSD menü, privát zónák kitarakási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AGC, BLC/HLC, DNR, AWB/MWB, Mirror funkció, digitális képezítés (defog), 2db nagy infraLED tömb, IP66, 12Vdc, 2 év garancia	10 299 Ft	7 990 Ft	▶
PR-EPOC01		PROVISION-ISR EPoC (Ethernet and Power over Coaxial) Ethernet hálózatot és tápfeszültséget Koax kábelre átalakító, és nagytávolságú PoE hosszabbító szett (adó-vevő), max. 500m RG59-en, max. 400m UTP, max. 23W, IEEE802.3af/at, beépített túlfeszültség és villámvédelem, 2 év garancia	34 999 Ft	17 990 Ft	▶








MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

PR-I3331IP536		PROVISION-ISR Dark-Sight inframevilágítós kültéri 3 megapixeles IP csőkamera, 2048x1536/1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás valós időben (30fps), H.264/H.265 tömörítés, ONVIF, 1/2,8" Sony CMOS képérzékelő, 3,6 mm fix lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 30 m, 42 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, egyirányú hang, 1 hang bemenet, 1 analóg videokimenet (BNC), IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~500mA), PoE, IP66, méret D 87x219 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 2 év garancia	45 399 Ft	17 990 Ft	Új
PR-I3380IP04		PROVISION-ISR IP kamera, 720P with PoE, IR30M (42 LEDs), 4mm lens	32 499 Ft	11 990 Ft	▼
PR-I3390IP04		PROVISION-ISR IP kamera, 1080P with PoE, IR30M (30 LEDs), 3,3-12mm lens	41 199 Ft	18 990 Ft	▶
PR-I4251IP5VF		PROVISION-ISR Dark-Sight inframevilágítós kültéri 5 megapixeles IP csőkamera, 2592x1944/2688x1520/2048x1536/1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás valós időben (30fps), H.264/H.265 tömörítés, ONVIF, 1/1,8" Sony CMOS képérzékelő, 3,3-10,5 mm varifokális lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 40 m, 48 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 1 riasztás be- és 1 riasztás kimenet, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, kétirányú hang, 1 hang be- és 1 hang kimenet, helyi tárolás, max. 64GB TF kártya, 1 analóg videokimenet (BNC), RS485, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~600mA), PoE, IP66, méret D 112x326 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 2 év garancia	93 499 Ft	49 990 Ft	▼
PR-I4390AHDUMVF		PROVISION-ISR Ultra AHD motoros zoomos kültéri inframevilágítós mechanikus Day&Night 2 megapixeles csőkamera, 1/3" Sony CMOS chip, 2Megapixel felbontás (1080p: 1920x1080), analóg felbontás 960H, 0,1lux/F1,0 (0lux 40m-en belül bekapcsolható infraLED-ekkel), 2,8-12mm-es megapixeles variofokuszos motoros objektív, kapcsolható kimenet: AHD/CVBS, OSD menü, AES, AGC, BLC/HLC, WDR csak AHD módban, 3D-DNR csak AHD módban, AWB/MWB, 4db nagy infraLED tömb, IP66, 12Vdc (~480mA), 2 év garancia	26 699 Ft	10 990 Ft	▼
PR-JTC06		PROVISION-ISR LCD kijelzős Speed Dome kamera és DVR vezérlő, 2 tengelyes botkormány (vízszintes, függőleges mozgató, valamint zoom vezérlés), maximum 128db kamera és maximum 31db DVR távvezérelhető, RS485 kommunikációs kapcsolat, kameránként külön állítható multi protokoll (PELCO-P/D) és adatátviteli sebesség, 12Vdc, 840mA, tartozék 230Vac adapterrel, 2 év garancia	90 399 Ft	49 990 Ft	▶
PR-PTC02		PROVISION-ISR kamera vezérlő, RS485 kommunikációs kapcsolaton keresztül, 12Vdc, OSD és zoom vezérlő kamerákhoz, tápfeszültség 12Vdc, 2 év garancia	4 139 Ft	2 590 Ft	▶










MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

PR-PVoC4	PROVISION-ISR 4CH Power+Video Transmitter over Coax		48 399 Ft	10 000 Ft	▶
PR-SPV	PROVISION-ISR Video Surge Protector		5 959 Ft	2 000 Ft	▶
PR-SPVP	PROVISION-ISR Video + Power Surge Protector (12/24V)		10 599 Ft	4 000 Ft	▶
PR-SPVPD	PROVISION-ISR Video + Power +D Surge Protector (12/24V)		11 399 Ft	4 500 Ft	▶
PR-VDoC	PROVISION-ISR 1CH Video+RS485 over Coax		17 299 Ft	9 000 Ft	▶
PR-Z36S	PROVISION-ISR ULTRA-Z kültéri nagydinamikájú mechanikus Day&Night Speed Dome kamera, 1/4"-os SONY EXview HAD Progressive Scan CCD, SONY (FCB-EX1020P) modulkamerával, 550Tvsor, 1,4lux/F1.6, beépített 36-szoros optikai zoom-os objektív 3,4-122,4mm, és 12-szeres digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, automata/kézi írisz és fókusz, AES, AGC, BLC, WDR, AWB, DNR, Slow Shutter, DIS, mozgatási lehetőség vízszintesen: 0-360°, függőlegesen 0-180° autoflip-pel, forgási sebesség: 0,1°-400°/s, 127 Preset pozíció, 4 Pattern útvonal, távvezérlés max. 255db kamera, RS485-ös kommunikációs kapcsolaton keresztül, PELCO-P/D protokoll, 8 riasztási bemenet és 1 kimenet, IP66, 24Vac, max. 60W, tartozék 230Vac tápegységgel, oldalfali tartóval, 2 év garancia		351 999 Ft	80 000 Ft	Új
PSM112S	DIN sínre szerelhető tápegység, 100-240VAC, 1A/13,8 VDC, akkumulátor töltés 280mA/14,5VDC, 123x100x68 mm, kimeneti feszültség hullámossága kisebb mint 14mV		14 099 Ft	6 799 Ft	▶
SBP300HM1	SAMSUNG függesztő tartó adapter, fali vagy mennyezeti függesztéshez Speed Dome kamerákhoz, beige, 3 év garancia		8 589 Ft	6 012 Ft	▶
SBP300HM2	SAMSUNG függesztő tartó adapter, fali vagy mennyezeti függesztéshez Speed Dome kamerákhoz, beige, 3 év garancia		7 399 Ft	2 500 Ft	▶
SBP301HM2	SAMSUNG függesztő tartó adapter, fali vagy mennyezeti függesztéshez fix Dome kamerákhoz, beige, 3 év garancia		8 639 Ft	6 047 Ft	▶








MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

SBP301HM2	SAMSUNG függesztő tartó adapter, fali vagy mennyezeti függesztéshez fix Dome kamerához, beige, 3 év garancia		8 329 Ft	5 830 Ft	▼
SCV2081	SAMSUNG vandálbiztos mechanikus Day&Night dome kamera, 1/3"-os Super HAD CCD chip, W5 DSP chip, 600Tvsor színes módban, 0,15lux/F1,2 (minimális fényérzékenysége színes módban 0,0003lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban 0,001lux, beépített 3,6x-os variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-10mm, 16x-os digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC, Sens-Up, AGC, BLC, FLK, SSNR III, AWB/MWB, DIS, HLC, SSTR, Mirror funkció, távvezérelhető RS485 csatlakozó felületen és (SPC300 vezérlővel) koax kábelen keresztül, multi protokoll, IP66, 12Vdc(300mA) / 24Vac(3,5W), szürke, 3 év garancia		58 899 Ft	29 449 Ft	▶
SCV2120	SAMSUNG vandálbiztos motoros zoom-os mechanikus Day&Night dome kamera, 1/4"-os Super HAD CCD chip, W5 DSP chip, 600Tvsor színes módban, 0,2lux/F1,67 (minimális fényérzékenysége színes módban 0,0004lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban, 0,004lux/F1,67, beépített 12x-es optikai zoom-os objektív 3,9-46mm, 16x-os digitális zoom, automata, vagy kézi fókusz és írisz, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES/MES, AIC/MIC, Sens-Up, AGC, BLC, FLK, SSNR III, AWB/MWB, DIS, HLC, SSTR, Mirror funkció, távvezérelhető RS485 csatlakozó felületen és (SPC300 vezérlővel) koax kábelen keresztül, multi protokoll, IP66, 12Vdc(350mA) / 24Vac(4W), szürke, 3 év garancia		93 599 Ft	46 799 Ft	▶
SCV3080	SAMSUNG vandálbiztos nagydinamikájú mechanikus Day&Night dome kamera, 1/3"-os Vertical double density CCD chip, SV5 DSP chip, 600Tvsor színes módban, 0,3lux/F1,2 (minimális fényérzékenysége színes módban 0,0006lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban, 0,01lux/F1,2 (minimális fényérzékenysége ff módban 0,00002lux Sens-Up funkcióval), beépített 3,9x-es variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-11mm, 16x-os digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC, Sens-Up, AGC, BLC, FLK, SSNR III, AWB/MWB, DIS, WDR, HLC, SSTR, VPS (Vital Progressive Scan), távvezérelhető RS485 csatlakozó felületen és (SPC300 vezérlővel) koax kábelen keresztül, multi protokoll, IP66, 12Vdc(670mA) / 24Vac(8W), szürke, 3 év garancia		84 299 Ft	42 149 Ft	▶
SCX300PM	SAMSUNG szerelő adapter oszlopra Speed Dome kamerához, viágos szürke, 3 év garancia		7 119 Ft	2 000 Ft	▶
SDP016	16 portos kábel elosztó egység (video, táp, adat) SP-111VPD-RJ45-höz, 16 RJ45 csatlakozó a videobemenetnek + táp kimenetnek + adat kimenetnek, 4 RJ45 csatlakozó a videokimenetnek, 4x8 pin csatlakozó a táp bemenetnek, 1x2 pin csatlakozó az adat bemenetnek, külön saját tápellátás bemenet		89 999 Ft	43 499 Ft	▶
SDP414V	SOLLEYSEC HUB csavartérpár átalakítóhoz, RJ45-ről 4xRJ45-re és vissza, fekete alumínium házban, videobemenet 1 V p-p 75 ohm, 110x77x24 mm		13 399 Ft	6 499 Ft	▶
SHB4300H2	SAMSUNG kültéri alumínium oldalra nyíló kameraház rejtett kábelvezetésű oldalfali tartóval, fűtéssel és hűtéssel, IP66 védelem, -50 és +50°C közötti működés, 230Vac, 184x127x460mm, beige, 3 év garancia		52 499 Ft	36 749 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

SHP3700H	SAMSUNG kültéri Speed Dome kameraház fűtéssel, IP66 védetség, -50 és +50°C közötti működés, 24Vac(47W), beige, 3 év garancia		55 599 Ft	38 919 Ft	▶
SIB0001	SAMSUNG Kültéri tartó két sugaras SAMSUNG infrarompókhoz, 3 év garancia		632 Ft	150 Ft	▶
SK/F2	Önálló működésű vandálbiztos ujjlenyomat- és kártyaolvasó, beltéri alkalmazás, max. 1000 felhasználó (500 ujjlenyomat + 500 kártya), 500 DPI optikai olvasó, 125 kHz EM proximity kártyaolvasó, olvasási távolság 1~4 cm, NO/NC relékimenet, 2 A, állítható működési idő 1~99 mp., riasztás kimenet (max 5A), kilépőnyomógomb és ajtókontaktus bemenet, Wiegand 26 bit kimenet, programozásra szolgáló IR távvezérlő, cinkötözet fémház, tápfeszültség 12 Vdc, áramfogyasztás (készülék/aktív) 20/40 mA, méret 135x54x23 mm, működési hőmérséklet -15°C~+50°C		27 599 Ft	9 990 Ft	Új
SK/F3	Önálló működésű vandálbiztos ujjlenyomatolvasó és kódzár, kül- és beltéri alkalmazás, max. 1000 felhasználó (500 ujjlenyomat + 500 PIN), 500 DPI optikai olvasó, NO/NC relékimenet, 2 A, állítható működési idő 1~99 mp., riasztás kimenet, kilépőnyomógomb és ajtókontaktus bemenet, Wiegand 26/34 kimenet, cinkötözet fémház, IP44, tápfeszültség 12 Vdc, áramfogyasztás (készülék/aktív) 70/95 mA, méret 150x78x37 mm, működési hőmérséklet -10°C~+60°C		34 899 Ft	11 990 Ft	Új
SK/K1	Önálló működésű beltéri vandálbiztos kódzár és kártyaolvasó, beltéri alkalmazás, max. 1000 felhasználó (kártya és/vagy PIN), felhasználóikód 4~6 számjegy, 125 kHz EM proximity kártyaolvasó, olvasási távolság 3~6 cm, NO/NC relékimenet, 3 A, állítható működési idő 1~99 mp., kilépőnyomógomb bemenet, cinkötözet fémház, tápfeszültség 12~24 Vdc, áramfogyasztás (készülék/aktív) 50/80 mA, méret 120x76x25 mm, működési hőmérséklet -30°C~+60°C		14 099 Ft	7 990 Ft	Új
SK/S3R	Proximity kártyaolvasó, kül- és beltéri alkalmazás, 125 kHz EM és 125 KHz HID proximity kártyaolvasó, olvasási távolság 3~6 cm, Wiegand 26 kimenet, műanyag ház, IP66, tápfeszültség 9~18 Vdc, áramfogyasztás 25 mA, méret 120x48x20 mm, működési hőmérséklet -40°C~+60°C		12 199 Ft	5 990 Ft	▼
SK/sButton1	Súlyszettelt szerelésű rozsdamentes kiengedőnyomógomb, NO kontaktus, méret 28x86x2 mm		3 389 Ft	1 990 Ft	Új
SK/sButton2	Súlyszettelt szerelésű rozsdamentes kiengedőnyomógomb, NO/NC kontaktus, méret 88x88x2 mm		3 389 Ft	1 990 Ft	Új
SK/sButton3	Súlyszettelt szerelésű rozsdamentes alumínium kiengedőnyomógomb, NO/NC kontaktus, méret 28x86x2 mm		3 389 Ft	2 290 Ft	Új

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

SK/sButton4	Süllyesztett szerelésű robusztus alumínium kiengedőnyomógomb, NO/NC kontaktus, méret 88x88x2 mm		3 389 Ft	2 290 Ft	Új
SK/Scard1	125 kHz EM proximity kártya, vastag, lyukasztott, méret 86x54 mm		203 Ft	99 Ft	Új
SK/Scard2	125 kHz EM proximity kártya, vékony, méret 86x54 mm		143 Ft	79 Ft	Új
SK/Skey1	125 kHz EM proximity kulcstartós jeldő, lapos ovális kialakítás, méret 33x21 mm		170 Ft	99 Ft	Új
SK/Skey2	125 kHz EM proximity kulcstartós jeldő, lapos kerek kialakítás, méret Ø30 mm		720 Ft	190 Ft	Új
SL/C481-4	Falraszerelhető esztétikus masszív fémház 4 modul számára (függőlegesen)		15 699 Ft	7 849 Ft	▶
SL/C481-9	Falraszerelhető esztétikus masszív fémház 9 modul számára (3 oszlopban)		26 499 Ft	13 249 Ft	▶
SLA612DN	SAMSUNG Day&Night autoíriszes objektív változtatható fókusszal, 1/3", 6-12mm fókusz távolság, F1,6, 65,3°-30,8°, dc vezérelt autoírisz, manuál fókusz, manuál zoom, CS menet, IR korrekció, Day&Night kamerákhoz javasolt, 3 év garancia		23 799 Ft	12 990 Ft	▶
SNB1000	SAMSUNG IPOLIS színes IP box kamera, 1/4"-os Progressive Scan CMOS chip, VGA (640x480 pixel) felbontás, 1,4lux/F2,0, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 / MPEG-4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képfrissítés, beépített LAN csatlakozás, támogatott IPv4 / IPv6 Internet protokollok, SAMSUNG és publikus DDNS támogatása, beépített mozgásérzékelés, AES/MES, AGC, BLC, AWB/MWB, C/CS menetű objektív csatlakozás, 1 riasztási bemenet és 1 kimenet, PoE támogatás, 12Vdc(150mA), 3 év garancia		67 899 Ft	9 990 Ft	▶

SND3080



SAMSUNG IPOLIS nagydinamikájú mechanikus Day&Night IP dome kamera, 1/3"-os Super HAD Progressive Scan CCD chip, A1 DSP chip, full D1 (704x576 pixel) felbontás, analóg felbontás: 600Tvsor színes módban, 0,4lux/F1,2 (min. 0,001lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban, 0,4lux/F1,2 (min. 0,001lux Sens-Up funkcióval), beépített 3,9x-os variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-11mm, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 / MPEG-4 / MJPEG video tömörítések támogatása, max. 25fps képráfrissítés, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), támogatott IPv4 / IPv6 Internet protokollok, SAMSUNG és publikus DDNS támogatása, 16x-os digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC (dc), Sens-Up, AGC, BLC, SSNR III, AWB/MWB, DIS, WDR, XDR (eXtended Dynamic Range), SDR, 2 riasztási bemenet és 2 kimenet, beépített SD / SDHC kártyaolvasó, PoE támogatás, 12Vdc(670mA) / 24Vac(8W), beige, 3 év garancia

~~112 999 Ft~~ **27 000 Ft**

SNP3120



SAMSUNG beltéri nagydinamikájú mechanikus Day&Night IP Speed Dome kamera, 1/4"-os Ex-view HAD CCD chip, A1 DSP chip, full D1 (704x576 pixel) felbontás, analóg felbontás: 600Tvsor színes módban, 0,7lux/F1,65 (min. 0,001lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban, 0,07lux/F1,65 (min. 0,0001lux Sens-Up funkcióval), integrált LINUX operációs rendszer, H.264 / MPEG-4 / MJPEG video tömörítések, G.711 hangtömörítés, max. 25fps képráfrissítés, LAN csatlakozás, IPv4 / IPv6 Internet protokollok, 12x-es optikai zoom-os objektív 3,69-44,32mm, 16x-os digitális zoom, automata, vagy kézi fókusz és írisz, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, mozgásérzékelés és speciális képelemzési eljárások, AES, AIC/MIC, Sens-Up, AGC, BLC, SSNR III, AWB/MWB, DIS, XDR (eXtended Dynamic Range), WDR, SDR, VPS (Virtual Progressive Scan), mozgás vízszintesen: 0-360°, függőlegesen -6-186° autoflip-pel, sebesség vízszintesen: 0,01°-180°/s (600°/s Preset-re álláskor), függőlegesen: 0,01°-180°/s (600°/s Preset-re álláskor), 255 Preset pozíció, 1 riasztási be-, és 1 kimenet, mikrofon be-, és kimenet, hPoE támogatás, 24Vac(17W), mennyezetre szerelhető, objektívek vezérlőmotorjaira (zoom, focus motor) 2,5 év, minden más alkatrészre 3 év garancia

~~329 999 Ft~~ **79 990 Ft**

SNP3301



SAMSUNG beltéri nagydinamikájú mechanikus Day&Night IP Speed Dome kamera, 1/4"-os Vertical double density CCD chip, SV-4 DSP chip, full D1 (704x576 pixel) felbontás, analóg felbontás: 550Tvsor színes módban, 0,7lux/F1,6 (min. 0,002lux Sens-Up funkcióval), 680Tvsor ff módban, 0,03lux/F1,2 (min. 0,002lux Sens-Up funkcióval), integrált LINUX operációs rendszer, H.264 / MPEG-4 / MJPEG video tömörítések, ADPCM hangtömörítés, max. 25fps képráfrissítés, LAN csatlakozás, IPv4 / IPv6 Internet protokollok, 30x-os optikai zoom-os objektív 3,5-105mm, 12x-os digitális zoom, automata, vagy kézi fókusz és írisz, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC/MIC, Sens-Up, AGC, BLC, FLK, SSNR II, AWB/MWB, DIS, HLC, WDR, SDR, mozgási lehetőség vízszintesen körkörös: 0-360°, függőlegesen -5-185° autoflip-pel, forgási sebesség vízszintesen: 0,024°-120°/s (500°/s Preset-re álláskor), függőlegesen: 0,024°-120°/s (500°/s Preset-re álláskor), 255 Preset pozíció, 4 riasztási bemenet 2 kimenet, mikrofon be-, és kimenet, SD / SDHC kártyaolvasó, 24Vac(16W), mennyezetre szerelhető, objektívek vezérlőmotorjaira (zoom, focus motor) 2,5 év, minden más alkatrészre 3 év garancia









~~339 999 Ft~~ **99 000 Ft**

SNP3350P












SAMSUNG IPOLIS beltéri nagydinamikájú mechanikus Day&Night IP Speed Dome kamera, 1/4"-os Vertical double density CCD chip, SV-4 DSP chip, full D1 (704x576 pixel) felbontás, analóg felbontás: 550Tvsor színes módban, 0,7lux/F1,6 (min. 0,002lux Sens-Up funkcióval), 680Tvsor ff módban, 0,03lux/F1,2 (min. 0,002lux Sens-Up funkcióval), integrált LINUX operációs rendszer, H.264 / MPEG-4 / MJPEG video tömörítések, ADPCM hangtömörítés, max. 25fps képráfrissítés, LAN csatlakozás, IPv4 / IPv6 Internet protokollok, 35x-ös optikai zoom-os objektív 3,5-122,5mm, 12x-os digitális zoom, automata, vagy kézi fókusz és írisz, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC/MIC, Sens-Up, AGC, BLC, FLK, SSNR II, AWB/MWB, DIS, HLC, WDR, SDR, mozgási lehetőség vízszintesen körkörös: 0-360°, függőlegesen -5-185° autoflip-pel, forgási sebesség vízszintesen: 0,024°-120°/s (500°/s Preset-re álláskor), függőlegesen: 0,024°-120°/s (500°/s Preset-re álláskor), 255 Preset pozíció, 4 riasztási bemenet 2 kimenet, mikrofon be-, és kimenet, SD / SDHC kártyaolvasó, 24Vac(16W), mennyezetre szerelhető, objektívek vezérlőmotorjaira (zoom, focus motor) 2,5 év, minden más alkatrészre 3 év garancia










~~361 999 Ft~~ **119 000 Ft**










SNV3080		<p>SAMSUNG IPOLIS kültéri vandálbiztos nagydinamikájú mechanikus Day&Night IP dome kamera, 1/3"-os Super HAD Progressive Scan CCD chip, A1 DSP chip, full D1 (704x576 pixel) felbontás, analóg felbontás: 600Tvsor színes módban, 0,4lux/F1,2 (min. 0,001lux Sens-Up funkcióval), 700Tvsor ff módban, 0,4lux/F1,2 (min. 0,001lux Sens-Up funkcióval), beépített 3,9x-os variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-11mm, integrált LINUX operációs rendszer, H.264 / MPEG-4 / MJPEG video tömörítések, G.711 hangtömörítés, max. 25fps képfrekvencia, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), támogatott IPv4 / IPv6 Internet protokollok, SAMSUNG és publikus DDNS támogatása, 16x-os digitális zoom, OSD menü, privát zónák kikapcsolási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC (dc), Sens-Up, AGC, BLC, SSNRIII, AWB/MWB, DIS, WDR, XDR (eXtended Dynamic Range), SDR, 2 riasztási bemenet és 2 kimenet, mikrofon be-, és kimenet a kétirányú audio kapcsolat támogatásáért, beépített SD / SDHC kártyaolvasó, PoE támogatás, 12Vdc(920mA) / 24Vac(11W), álmennyezetbe süllyesztve is szerelhető, beige, 3 év garancia</p>	148 999 Ft	39 000 Ft	▶
SP001		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, video jelhez, fekete alumínium házban BNC csatlakozóval, vágási idő 1ns, max 4 KV, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz. ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, 78x25x25 mm</p>	5 479 Ft	2 649 Ft	▶
SP001P		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, tápvonalba, fekete alumínium ház csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség AC 40 V DC 56 V, levezető képesség 10 A (130 V DC), max 4 KV, vágási idő 1ns, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz. ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség < 0.2 dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 65x25x25mm</p>	6 689 Ft	3 234 Ft	▶
SP001VP		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, tápvonalba és video jelhez, fekete alumínium ház BNC és csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség AC 40 V DC 56 V, max 4 KV, vágási idő 10 ns, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz.ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség < 0.2dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 87x67x27 mm</p>	12 899 Ft	6 199 Ft	▶
SP002		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001, de F csatlakozóval - SP001: Túlfeszültség védelem, video jelhez, fekete alumínium házban BNC csatlakozóval, vágási idő 1ns, max 4KV, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz.ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, 78x25x25 mm</p>	5 619 Ft	2 714 Ft	▶
SP002VPD		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001VPD, de BNC helyett F csatlakozóval - SP001VPD: Túlfeszültség védelem, mint az SP001VP, de plusz csavaros adatkábel csatlakozóval - SP001VP: Túlfeszültség védelem, tápvonalba és video jelhez, fekete alumínium ház BNC és csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség AC40V DC56V, max 4KV, vágási idő 10ns, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz.ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 87x67x27mm</p>	16 899 Ft	8 149 Ft	▶
SP003		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, video jelhez, fekete alumínium házban RJ45 csatlakozóval, levezető képesség 10 A (90 V DC), vágási idő 100 ns, max 4 KV, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz.ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség<0.2dB, 0~10 MHz, 85x25x25mm</p>	6 819 Ft	3 294 Ft	▶
SP006		<p>SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, fekete alumínium házban RJ45 csatlakozóval, levezető képesség 10 A (90 V DC), vágási idő 1 ns, max 4 KV, normál ellenállás: 10000 Mohm, túlfesz. ellenállás: ~0 ohm, jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, 87x67x27 mm</p>	13 699 Ft	6 599 Ft	▶









MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

SP03-T20		STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. -1 db Texas TIRIS antennával, max. 20 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 100 kártyához, mesterkártyával programozható, 1db relé kimenet, 12V DC	32 399 Ft	16 199 Ft	▶
SP414VD		SOLLEYSEC Csavartérférő átalakító, 4 csatornás (vagy 3 csatorna+adat), 4xBNC-ről 1xRJ45 és 1 pár csavaros kábelcsatlakozóra, fekete alumínium házban, videobemenet 1V p-p 75 ohm, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), beépített zavarűrővel, 138x66x28mm	12 499 Ft	5 999 Ft	▶
SP414VH		SOLLEYSEC Csavartérférő átalakító, mint az SP414V, de 4pár pin csatlakozó nélkül, interferencia szűréssel, 138x66x28 - SP414V: Csavartérférő átalakító, 4 csatornás, 4xBNC / 1xRJ45 vagy 4 pár pin csatlakozó, fekete alumínium házban, video bemenet 1V p-p 75 ohm, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), beépített zavarűrővel, 110x77x24mm.	24 099 Ft	11 649 Ft	▶
SP522		22X Beltéri SPEED DOME AC24V	249 999 Ft	124 999 Ft	▶
SPA111AV		SOLLEYSEC Aktív csavartérférő átalakító, SPA111AVT+SPA111AVR	31 299 Ft	15 099 Ft	▶
SPA111AVT		SOLLEYSEC Aktív csavartérférő átalakító, mint az SPA111AVT, plusz audio(RCA) és 2 indító(pin csatlakozó) bemenet, és 12V 300mA-es táp kimenettel fekete alumínium házban, 109x77x24mm	16 699 Ft	8 099 Ft	▶
SPA111VGA		SOLLEYSEC Aktív csavartérférő átalakító, VGA videojel átvitelhez 60-135 méterig 640x480-1280-1024 felbontásig, adó és vevő oldal, kontraszt és fényerő szabályzó, sáv szélesség 100Mhz, 0,7 V p-p 75 ohm, 2 db zavarűrő csatlakozóval, 2 db 5 V-os dugaszttáppal, monitor csatlakozóval, 0-55 °C	67 999 Ft	32 899 Ft	▶
SPA111VR		SOLLEYSEC Aktív csavartérférő átalakító, vevő oldal videojel átvitelhez, fekete műanyag házban, BNC / csavaros csatlakozó, 1V p-p 75 ohm, hatótáv 2400 m (B&W) 1500 m (színes), 5 lépcsős érzékenység állítási lehetőség, fényerő szabályzás, áramfelvétel max 40 mA, táp és videojel ellenőrzés, 12 V-os dugaszos táppal, 49x42x45 mm	18 099 Ft	8 749 Ft	▶
SPA111VRH		SOLLEYSEC Aktív csavartérférő átalakító, vevő oldal video- és adatjel átvitelhez, fekete műanyag házban, bemenet, táp, audio kimenet: csavaros csatlakozó, video kimenet: BNC, 0.12-2 V p-p 45-175 ohm, 50 Hz – 5 Mhz, hatótáv 250-1800 m, fényerő és jelszint szabályzás, áramfelvétel max. 40 mA, táp ellenőrzés, 12 V-os dugaszos táppal, 57.8x49.2x41.7 mm	51 199 Ft	24 749 Ft	▶
SPA414VR		SOLLEYSEC Aktív csavartérférő átalakító, 4 csatornás vevő oldal videojel átvitelhez, fekete alumínium házban, bemenet: 4pár PIN csatlakozó, kimenet 4xBNC, 1 V p-p 75 ohm, hatótáv 2400 m (B&W) 1500 m (színes), 5 lépcsős érzékenység állítási lehetőség, fényerő szabályzás, áramfelvétel max 150 mA, táp ellenőrzés, 12 V-os dugaszos táppal, 120x133x44 mm	62 399 Ft	30 199 Ft	▶

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró automatizálási Kereskedelmi Kft.

SPC300	SAMSUNG kamera vezérlő, koax kábelen valamint RS485-ös kommunikációs kapcsolaton keresztül, multi protokoll, üzemeltethető 4db AA típusú ceruzaelemről is, 12Vdc, 200mA, tartozék 230Vac adapterrel, 3 év garancia		59 799 Ft	19 990 Ft	▼
SPDV816	SOLLEYSEC Videojel osztó, 8 BNC bemenet 16 BNC kimenet, betáp: AC 24V vagy DC 15V, AC 24V dugasztáppal .		78 399 Ft	37 899 Ft	▶
SPP016	SOLLEYSEC 16 bemenetes passzív jeltovábbító HUB, SPA111AVR vagy SPA111VR vevővel legfeljebb 1000 m távolság áthidalható, kiváló interferencia ellenállóság, tápot nem igényel		95 999 Ft	46 399 Ft	▶
SPP016RJ45	SOLLEYSEC 4 RJ45 bemenetes passzív jeltovábbító HUB, 16 BNC video kimenet, SP414V vagy SP111VPDRJ45 vagy SDP016 eszközökkel használható, kiváló interferencia ellenállóság, tápot nem igényel		95 999 Ft	46 399 Ft	▶
SPP111CVB	SOLLEYSEC Video balun, kompozit videojelhez, fekete alumínium házban 3xRCA-ról RJ45-re, hatótáv 300m, 110x77x24mm		16 099 Ft	7 749 Ft	▶
SPRS002	SOLLEYSEC Aktív csavartérfő átalakító, RS232 / RS485/RS422, bemenet DB9 vagy RJ11, kimenet: csavaros kábelcsatlakozó vagy RJ11, full vagy half duplex üzemmód, max 115.2Kbps, hatótáv 1200m, LED-es kijelzés (táp, adás-vétel, üzemmód), túlfeszültség védelem, DC 12V-os dugasztáppal, 108x74x27mm		25 699 Ft	12 399 Ft	▶
SPW408	SOLLEYSEC Tápegység, falra szerelhető fém dobozban toroid transzformátorral, túlfeszültség védelemmel, bemenet: 110/230V, kimenet: DC 12/24V (4A biztosíték) 8 pár csavaros kábelcsatlakozó, 330x210x89.5mm		39 699 Ft	19 199 Ft	▶
SPW816R	SOLLEYSEC Tápegység, mint az SPW408, de 16 kimenet 8A-es biztosítékkal		51 999 Ft	25 149 Ft	▶
STB300PW	SAMSUNG oldalfali tartó Speed Dome kamerákhoz, szögletes konzol, szürke, 3 év garancia		10 499 Ft	3 000 Ft	▶

STB330PPM	SAMSUNG szerelő adapter oszlopra Speed Dome kamerákhoz, szürke, 3 év garancia		13 199 Ft	3 500 Ft	▶
STB496PPV	SAMSUNG mennyezeti tartó Speed Dome kamerákhoz, szürke, 3 év garancia		12 099 Ft	8 469 Ft	▶
STBLM	SAMSUNG fali tartó STM19LV és STM17LV monitorokhoz, 3 év garancia		9 949 Ft	6 964 Ft	▶
STH320PO	SAMSUNG kültéri kameraház speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 és +50 °C közötti működés, IP67 ellenállóság, Ø243x281 mm, 3 év garancia		61 699 Ft	43 189 Ft	▶
STH330PIV	SAMSUNG beltéri kameraház speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -10 és +50 °C közötti működés, IP67 ellenállóság, Ø242x284.5 mm		60 799 Ft	15 000 Ft	▶
STH370PO	SAMSUNG kültéri Speed Dome kameraház fűtéssel, IP67 védettség, -20 és +50°C közötti működés, 24Vac(34W), 3 év garancia		81 699 Ft	16 000 Ft	▶
STH600	SAMSUNG alumínium beltéri kameraház, 232(M)x149(Sz)x625(H)mm, beige, 3 év garancia		27 699 Ft	9 000 Ft	▶
TGP001	SOLLEYSEC Földhurok izolátor, mint a GL001, de BNC-ről 2 kábelcsatlakozóra, beépített video balunnal, 69x25x22mm - GL001: Földhurok izolátor, videojelhez, fekete műanyag ház, BNC / BNC, 58x25x22mm		9 619 Ft	4 649 Ft	▶
TGP001H	SOLLEYSEC Földhurok izolátor, mint a GL001, de BNC-ről 2 kábelcsatlakozóra 15 cm kábellel, beépített video balunnal, magas szűrőképesség kis jelvesztés mellett, 23x23x64mm - GL001: Földhurok izolátor, videojelhez, fekete műanyag ház, BNC / BNC, 58x25x22mm		14 499 Ft	6 999 Ft	▶

TRQ2P	PRATEL 2 csatornás ugró kódos rádióadó, lítium elemmel, 433MHz		2 919 Ft	1 459 Ft	▶
TS-T01/R01	Pager 433MHz, 500 m hatótávolság, autóríszterek mellé vagy átjelzőnek, fix adó, mobil vevő, hatótávolság visszajelzés		9 409 Ft	4 644 Ft	▶
UBK262A12	SOLLEYSEC U alakú fém tartó elektromos zárakhoz, keret nélküli 10 és 12 mm-es üvegajtóhoz		11 899 Ft	5 799 Ft	▶
VIPPRO	MAXIMUM Kültéri/Beltéri behatolás érzékelő, dupla PIR érzékelő, külön állítható (alsó/felső) PIR érzékenységi szint, állítható érzékenységgű MW, állítható érzékenységgű rezgésérzékelő (RM-1 távvezérlővel átállítható), érzékelési távolság 12 m, látószög 140°, pulzusszámlálás, ÉS/VAGY működési logika (RM-1 távvezérlővel átállítható), maszkolás elleni védelem, automatikus hőmérsékletkompenzáció, 2 db 5°-os függőleges billentést lehetővé tevő szerelőlap, PIR érzékelő függőleges látószögének beállítására szolgáló árnyékolólemezek, NC riasztáskimenet 24 Vdc / 1 A (NO-ra átállítható RM-1 távvezérlővel), riasztási idő 2 mp., maszkolás elleni védelem válaszidő 30 mp., tápfeszültség 12 Vdc, max. áramfogyasztás 45 mA, víznek és környezeti hatásoknak ellenálló kivitel, opcionális VIP-BRACKET tartó és beállításra szolgáló RM-1 távvezérlő, magasszintű RFI/EMI védelem, méret 65x135x60 mm, működési hőmérséklet -10°C~+60°C		39 299 Ft	26 109 Ft	▶
VULCANWSA	Global Fire Equipment analóg címezhető hangjelző. Kis fogyasztás, fehér vagy piros színben, max 32 db/hurok, 4 különböző hangtónus, hangszintállítás, 85-92 dB hangszint, 0-50 °C működési hőmérséklet, IP44 ellenállóság, Táp: huroktáp, méret: 105x26 mm, 5 év garancia		8 179 Ft	1 590 Ft	▶
WS-BOX	Falon kívüli esővédő ház, fém kültérihez. - Erős, vastag falú, különleges festékekkel bevont, acéllemezből készült rozsdamentes kivitel, 110x170x40mm		4 159 Ft	2 900 Ft	▶
Y0453001	YALE "Z" alumínium rögzítő		22 999 Ft	11 499 Ft	▶
ZENIT	VIDUE GPS alapú kapunyitó, kapuk automatikus nyitása a kapu gépkocsival történő megközelítésekor, beépített GPS vevő, 8db beprogramozható koordináta, átlagos azonosítási távolság 15m, szett tartalma vezérlőegység 41x125x25mm, két nyomógombos működtetőegység zümmerrel és visszajelző LED-del, kábelek, GPS antenna, 1db XWALLY1 (434MHz) vevő, 2 év garancia		63 399 Ft	19 990 Ft	▼

